

# HOJA INFORMATIVA

UNE-EN  
ISO 4167:2007

CORDEL PARA USO AGRICOLA

Hilo Simple destinado a utilizarse en agricultura, principalmente para el atado de haces en empacadoras automáticas o máquinas similares.

# 750

## HILO DE EMPACAR RAFIA DE POLIPROPILENO

**MATERIA PRIMA:** La materia prima base utilizada para la fabricación del cordel es poliolefina (Principalmente Polipropileno (PP) y polietileno de alta densidad (PE)).

Se incorpora estabilizador contra la degradación causada por luz solar. Puede utilizarse cualquier sistema inhibidor de la radiación ultravioleta (UV). No tóxicos.

Pigmentos de color (masterbatch). No tóxicos.

**PROPIEDADES TECNICAS:**

Densidad Lineal: 1100 tex (+103/-87)

Metraje Cordel: 750 m/kg. (+/- 8%)

Fuerza mínima rotura cordel: 50 daN

Fuerza media mínima de rotura del nudo: 28 daN

**COLORES:** Standard: Negro

Disponibles: Naranja, Blanco.

Otros colores consultar posibilidad y mínimos de producción.

**EL COLOR DEL CORDEL DEBE DISTINGUIRSE DE LA PAJA Y DE LA HIERBA.**

**DIMENSIONES DEL OVILLO:** Altura máxima 280 Mm.

Diámetro máximo 260 Mm.

**USO:** Maquinas rotoempacadoras Balas redondas.

**PARTES DE LA MAQUINA:** La superficie de las partes de la máquina en funcionamiento deberían estar en buenas condiciones y todas las partes deberían ser lisas y estar desprovistas de óxido y pintura, para evitar una abrasión inútil o rotura del cordel.

**ABRACION LOCAL:** Los ovillos no protegidos no deberían depositarse sobre el suelo o sobre objetos duros, ya que las señales de la abrasión pueden causar un debilitamiento considerable del cordel.

**CADUCIDAD:** No se da. Se recomienda utilizar el cordel antes de 2 campañas.

**ALMACENAMIENTO:** Los cordeles deberían almacenarse en lugar fresco y seco, para prevenir el deterioro producido por la humedad y el calor.

Apilar de modo adecuado, en caso contrario, puede presentar riesgo de producirse curvatura en el ovillo.

**SEGURIDAD Y SALUD:** Inhalación: no respirable en su forma almacenada.

Piel: no causa quemaduras térmicas, Ojos: Sólo puede causar irritación mecánica.

Ingestión: no se considera una vía probable de exposición.

Material combustible. Puede incendiarse por fricción, calor, chispas o llamas. La sustancia puede fluir o transportarse en estado fundido. Puede volver a encenderse después que el incendio se ha extinguido. Su combustión genera humo. El producto encendido puede producir gases irritantes y causar quemadura a la piel y los ojos.

**MAS INFORMACIÓN:**

Avda. de Torrecilla, 30-32  
26250 Santo Domingo de la Calzada  
La Rioja



Teléfono: 941 34 00 13

Fax: 941 34 21 14

e-mail: [ventas@percamsa.com](mailto:ventas@percamsa.com)